



# Comfora

Diskret väggmonterad modell med hög verkningsgrad och komfort.

## Förbättrar luftkvalitén

Comfora har ett avfuktningprogram som reducerar luftfuktigheten utan att temperaturen i rummet förändras. Modellen har även luftrening, det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar. Silverallergenfiltret fångar upp allergener så som pollen och titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt från exempelvis tobak och husdjur. Allt för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft

## Tyst drift

Enheten är så tyst att du knappt märker att den är där.

## 3D-luftflöde

3D-luftflödet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att cirkulera en ström med varm eller kall luft ända ut i hörnen till och med i stora rum.

## Passar in överallt

Enhetens kompakta mått och diskreta design gör att den passar in nästan överallt och kan installeras över dörr.

## Onecta app

Styr din inomhusvärme via appen var du än är via ditt lokala nätverk eller internet.

## Förberedd för Wifi

Modell 20/25/35 har inbyggt Wifi-modul, För modell 50/60/71 medföljer Wifi-modul som kopplas in på kretskortet.

Upp till:

**A++**

		Modell	FTXP20N9 +RXP20N9	FTXP25N9 +RXP25N9	FTXP35N9 +RXP35N9	FTXP50N +RXP50N	
<b>Kyla</b>	Kapacitet	kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	
	Energiklass		A++				
	SEER	kW/kW	7,2			7,3	
	P-design	kW	2,00	2,5	3,5	5,0	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	97	121	170	240	
	Temperaturinställning kyl drift		18°C-32°C				
<b>Värme</b>	Kapacitet	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	
	Medeklimat	Energiklass	A++			A+	
		SCOP/P-design	kW/kW	4,65/2,20	4,61/2,4	4,64/2,8	4,4/4,6
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	663	728	845	1463
Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C					
<b>Funktioner</b>	Antal fläkthastigheter		5				
	Förberedd för WiFi		JA				
	Swingfunktion horisontell/vertikal		JA				
	Titanapatitfilter		JA				
	Ekonomidrift		JA				
	Nattsänkning		JA				
	Avfuktning		JA				
	Autoösterstart		JA				
<b>Inomhusenhet</b>	Mått (HxBxD)		286x770x225			295x990x263	
	Ljudtryck kyla	dB(A)	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	
	Ljudeffekt kyla	dB(A)	55		58	59	
	Luftflöde kyla tyst/låg/medel/hög	m <sup>3</sup> /min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	
	Antal fläkthastigheter	st	5				
	Vikt	kg	8,5		9	13,5	
<b>Utomhusenhet</b>	Mått (HxBxD)	mm	550x740x343			734x870x373	
	Ljudtryck kyla	dB(A)	46		48	47	
	Ljudeffekt kyla	dB(A)	60		62	61	
	Vikt	kg	26			46	
	Rörslutning	tum	1/4"-3/8"			1/4"-1/2"	
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R-32/0,37/675		R-32/0,48/675	R-32/0,61/675	
	Driftsområde värme		-15/+18°C				
Driftsområde kyla		-10/+46°C					
Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V/10A			1 fas - 230 V/16A		



# Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På [daikin.se](https://daikin.se) kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information  
på [daikin.se](https://daikin.se)

